




SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM

## LUMINARIA LED DOWNLIGHT SERIE NITOR 1000

Aplicaciones: Centros comerciales, salas de conferencia, tiendas, salas de exhibiciones, iluminación de hogares y hoteles.

**SONARAY®**



## DL-1007 ( 2.5" Con cubierta transparente)

**IP20**

Potencia: 7W

Flujo Luminoso: 497 ~ 518lm

Eficacia Luminosa: 71l ~ 74lm/w

Temperatura de Color: 3000K/4000K

CRI:  $\geq 80$

Ángulo del Haz: 25°

Material: Aluminio

Color de la Cubierta: Blanco

Fuente de Alimentación: Externa

Tensión de Alimentación: DC30-40V

Corriente de Alimentación: 160mA


Rango de Dimerización: 20 ~ 100%

Peso del modulo principal: 220g/0.49lb

Peso del Driver: 134g/0.295lb

Temperatura de Operación: -25°C ~ +45°C, -13°F ~ +113°F

Vida Útil:  $\geq 35.000$ h



| DL-1007 3000K<br>Con cubierta transparente |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| H(m)                                       | E(lx) | D(cm) |
| 1                                          | 1156  | 50    |
| 2                                          | 289   | 100   |
| 3                                          | 128   | 150   |
| 4                                          | 72    | 200   |

| DL-1007 4000K<br>Con cubierta transparente |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| H(m)                                       | E(lx) | D(cm) |
| 1                                          | 1179  | 50    |
| 2                                          | 294   | 100   |
| 3                                          | 131   | 150   |
| 4                                          | 73    | 200   |


**www.sonarayled.com**

© 2015 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.3. Editado 06 / 2015



## DL-1007 ( 2.5" Sin cubierta transparente)

**IP20**

Potencia: 7W

Flujo Luminoso: 518 ~ 532lm

Eficacia Luminosa: 74l ~ 76lm/w

Temperatura de Color: 3000K/4000K

CRI: ≥80

Ángulo del Haz: 25°

Material: Aluminio

Color de la Cubierta: Blanco

Fuente de Alimentación: Externa

Tensión de Alimentación: DC30-40V

Corriente de Alimentación: 160mA


Rango de Dimerización: 20 ~ 100%

Peso del modulo principal: 220g/0.49lb

Peso del Driver: 134g/0.295lb

Temperatura de Operación: -25°C ~ +45°C, -13°F ~ +113°F

Vida Útil: ≥35.000h



| DL-1007 3000K<br>Sin cubierta transparente |       |       |  |
|--------------------------------------------|-------|-------|--|
| H(m)                                       | E(lx) | D(cm) |  |
| 1                                          | 1554  | 50    |  |
| 2                                          | 388   | 100   |  |
| 3                                          | 172   | 150   |  |
| 4                                          | 97    | 200   |  |

| DL-1007 4000K<br>Sin cubierta transparente |       |       |  |
|--------------------------------------------|-------|-------|--|
| H(m)                                       | E(lx) | D(cm) |  |
| 1                                          | 1373  | 50    |  |
| 2                                          | 343   | 100   |  |
| 3                                          | 152   | 150   |  |
| 4                                          | 85    | 200   |  |


[www.sonarayled.com](http://www.sonarayled.com)

© 2015 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Versión 1.3. Editado 06 / 2015



## DL-1015 ( 3" Con cubierta transparente)

**IP20**

Potencia: 15W  
 Flujo Luminoso: 945 ~ 1005lm  
 Eficacia Luminosa: 63 ~ 67lm/w  
 Temperatura de Color: 3000K/4000K  
 CRI:  $\geq 80$   
 Ángulo del Haz: 40°  
 Material: Aluminio  
 Color de la Cubierta: Blanco  
 Fuente de Alimentación: Externa  
 Tensión de Alimentación: DC30-40V  
 Corriente de Alimentación: 340mA  
 Rango de Dimerización: 20 ~ 100%  
 Peso del modulo principal: 340g/0.75lb  
 Peso del Driver: 184g/0.41lb  
 Temperatura de Operación: -25°C ~ +45°C, -13°F ~ +113°F  
 Vida Útil:  $\geq 35.000$ h



| DL-1015 3000K<br>Con cubierta transparente |      |       |  |
|--------------------------------------------|------|-------|--|
| H(m)                                       | E(x) | D(cm) |  |
| 1                                          | 1106 | 80    |  |
| 2                                          | 276  | 160   |  |
| 3                                          | 122  | 240   |  |
| 4                                          | 83   | 320   |  |



| DL-1015 3000K<br>Con cubierta transparente |      |       |  |
|--------------------------------------------|------|-------|--|
| H(m)                                       | E(x) | D(cm) |  |
| 1                                          | 1347 | 80    |  |
| 2                                          | 311  | 160   |  |
| 3                                          | 138  | 240   |  |
| 4                                          | 77   | 320   |  |

[www.sonarayled.com](http://www.sonarayled.com)

© 2015 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Versión 1.3. Editado 06 / 2015



## DL-1015 ( 3" Sin cubierta transparente)

**IP20**

Potencia: 15W  
 Flujo Luminoso: 960 ~ 1050lm  
 Eficacia Luminosa: 64-70lm/w  
 Temperatura de Color: 3000K/4000K  
 CRI: ≥80  
 Ángulo del Haz: 40°  
 Material: Aluminio  
 Color de la Cubierta: Blanco  
 Fuente de Alimentación: Externa  
 Tensión de Alimentación: DC30-40V  
 Corriente de Alimentación: 340mA  
 Rango de Dimerización: 20 ~ 100%  
 Peso del modulo principal: 340g/0.75lb  
 Peso del Driver: 184g/0.41lb  
 Temperatura de Operación: -25°C ~ +45°C, -13°F ~ +113°F  
 Vida Útil: ≥35.000h



| DL-1015 3000K<br>Sin cubierta transparente |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| 1                                          | 1348  | 80    |
| 2                                          | 337   | 160   |
| 3                                          | 149   | 240   |
| 4                                          | 84    | 320   |
| H(m)                                       | E(lx) | D(cm) |


| DL-1015 3000K<br>Sin cubierta transparente |       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| 1                                          | 1433  | 80    |
| 2                                          | 358   | 160   |
| 3                                          | 159   | 240   |
| 4                                          | 89    | 320   |
| H(m)                                       | E(lx) | D(cm) |

[www.sonarayled.com](http://www.sonarayled.com)

© 2015 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.3. Editado 06 / 2015



## DL-1020 ( 4" Con cubierta transparente)

**IP20**

Potencia: 20W

Flujo Luminoso: 1200 ~ 1260lm(40°), 1260 ~ 1420lm(80°)

Eficacia Luminosa: 63 ~ 71lm/w

Temperatura de Color: 3000K/4000K

CRI: ≥80

Ángulo del Haz: 40°/80°

Material: Aluminio

Color de la Cubierta: Blanco

Fuente de Alimentación: Externa

Tensión de Alimentación: DC30 - 40V

Corriente de Alimentación: 460mA






Rango de Dimerización: 20 ~ 100%

Peso del modulo principal: 550g/1.21lb

Peso del Driver: 209g/0.46lb

Temperatura de Operación: -25°C ~ +45°C, -13°F ~ +113°F

Vida Útil: ≥ 35.000h




[www.sonarayled.com](http://www.sonarayled.com)

© 2015 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.


Versión 1.3. Editado 06 / 2015



## DL-1020 ( 4" Sin cubierta transparente)

**IP20**

Potencia: 20W  
 Flujo Luminoso: 1260-1400lm  
 Eficacia Luminosa: 63-70lm/w  
 Temperatura de Color: 3000K/4000K  
 CRI:  $\geq 80$   
 Ángulo del Haz: 40°  
 Material: Aluminio  
 Color de la Cubierta: Blanco  
 Fuente de Alimentación: Externa  
 Tensión de Alimentación: DC30-40V ---  
 Corriente de Alimentación: 460mA  
 Rango de Dimerización: 20 ~ 100%  
 Peso del modulo principal: 550g/1.21lb  
 Peso del Driver: 209g/0.46lb  
 Temperatura de Operación: -25°C ~ +45°C, -13°F ~ +113°F  
 Vida Útil:  $\geq 35.000$ h



| DL-1020 3000K 40°<br>Sin cubierta transparente |       |       |  |
|------------------------------------------------|-------|-------|--|
| H(m)                                           | E(lm) | D(cm) |  |
| 1                                              | 1388  | 200   |  |
| 2                                              | 397   | 400   |  |
| 3                                              | 176   | 600   |  |
| 4                                              | 99    | 800   |  |

| DL-1020 4000K 40°<br>Sin cubierta transparente |       |       |  |
|------------------------------------------------|-------|-------|--|
| H(m)                                           | E(lm) | D(cm) |  |
| 1                                              | 1262  | 200   |  |
| 2                                              | 315   | 400   |  |
| 3                                              | 140   | 600   |  |
| 4                                              | 80    | 800   |  |

[www.sonarayled.com](http://www.sonarayled.com)

© 2015 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.  
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.3. Editado 06 / 2015